

XF3 Gloss

Opak-glänzende, monomere Farbfolien /
Opaque gloss, monomeric colour vinyls

Produkteigenschaften / Product Features	
Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)	75 µm (3 mil)
Obermaterial <i>Face film</i>	Monomer weichgemachte, opak-glänzende PVC-Folie (kalandriert) <i>Monomeric, calendered opaque gloss PVC film</i>
Klebstoff <i>Adhesive</i>	Permanenter, lösemittelfreier Acrylat-Klebstoff <i>Permanent clear, solvent-free acrylic adhesive</i>
Klebkraft <i>Adhesive strength</i>	≥ 15 N/25mm, nach FINAT/FTM1 (24 h) ≥ 15 N/25mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)
Abdeckpapier <i>Release liner</i>	120 g/m ² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning</i>
Haltbarkeit im Außeneinsatz <i>Outdoor durability</i>	3–5 Jahre (Farbe) / bis zu 2 Jahre (Metallic) 3–5 years (colours) / up to 2 years (metallic)
Verklebetemperatur <i>Application temperature</i>	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
Geeignete Untergründe* <i>Suitable substrates*</i>	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium <i>Flat and smooth surfaces; Substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium</i>
Anwendungsgebiete <i>Applications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurz- bis mittelfristige Promotion- / Werbebeschriftungen im Innen- und Außenbereich • Beschriftungen von Fahrzeugen und Glasflächen • Produktkennzeichnungen • Corporate Design Schilder, Leitsysteme, Logos und Embleme • <i>Individual design solutions indoors and outdoors Effective and decorative lettering</i> • <i>signage on vehicles and glass surfaces</i> • <i>Product identification</i> • <i>Corporate Design / Signs and fascias, Road Traffic Management Signage, logos and labels</i>
Besonderheiten <i>Special features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Farbdeckung • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • <i>High opacity</i> • <i>Excellent price-performance ratio (value for money)</i> • <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i>
<p>* WICHTIGER HINWEIS: Die Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Folien befreit den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Von einer Verklebung auf wasserbasierten Lacken muss die Verträglichkeit getestet werden, da vereinzelt Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff auftreten können (Trübung, Reliefbildung).</p> <p>* IMPORTANT INFORMATION: Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his/her own checks and testing. Prior to application onto a water-based paint/varnish, compatibility has to be tested by the user to avoid any damage to the painted/lacquered surface and negative interaction between surface and adhesive (colour change/deformities).</p>	